

کارخانه پارس پانل زرنند

- ❖ تولید کننده انواع بلوک های سقفی یونولیتی
- ❖ پانل های دیواری
- ❖ ورق ها پلاستفوم

مجهز به آزمایشگاه کنترل کیفیت

با کیفیت ترین بلوک های سقفی یونولیتی و پانل دیواری را در استان از ما بخواهید.

اطلاعات مردم در خصوص فوم سقفی و پانل دیواری کافی نیست لذا به نکات ذیل توجه فرمایید

- ۱-مهم ترین چیزی که خریدار باید توجه داشته باشد: الف) وزن بلوک
ب) کندسوز بودن بلوک
- ۲- در مورد خرید فوم سقفی سعی نمایید فوم سقفی با کیفیت خریداری کنید چون در موقع بتن ریزی و ویریه زدن استقامت خود را حفظ نمی کند و بتن بیشتری مصرف می شود و چنانچه از فوم های سبک استفاده نمایید . فوم ها ۲الی ۳ سانت جمع می شود و مصرف بتن افزایش می یابد و در نتیجه سقف سازه سنگین تر و هزینه ها هم بیشتر می شود.
- ۳-فوم سقفی کارخانه پارس پانل بر اساس ستاره درجه بندی شده و از تک ستاره تا ۵ ستاره تولید می شود که مورد تایید نظام مهندسی و اداره صنعت و معدن می باشد .

ابعاد بلوک های سقفی یونولیتی تولید شده در این کارخانه به شرح ذیل می باشد

۲۵×۵۰×۲۰۰	۲۰×۵۰×۲۰۰
۲۵×۶۶×۲۰۰	۲۰×۶۶×۲۰۰
۳۳×۵۰×۲۰۰	مدل جدید

توجه :بلوک های عرض ۶۶ هم در تیرچه سیمانی و تیرچه فلزی (کرومیت) در این کارخانه تولید می شود

نوع بلوک	دانسیته	وزن بلوک	ابعاد بلوک
بلوک تک ستاره	۸	۱/۸ کیلوگرم	۲۵×۲۰۰×۵۰
بلوک دو ستاره	۹	۲ کیلوگرم	۲۵×۲۰۰×۵۰
بلوک سه ستاره	۱۰	۲/۲ کیلوگرم	۲۵×۲۰۰×۵۰
بلوک چهار ستاره	۱۱	۲/۴ کیلوگرم	۲۵×۲۰۰×۵۰
بلوک پنج ستاره	۱۲	۲/۶ کیلوگرم	۲۵×۲۰۰×۵۰

استفاده از بلوک های زیر ۱/۸ کیلوگرم بدون ستاره و از نظر مهندسی و اداره صنعت و معدن پیگرد قانونی دارد.
هیچ سازه ی دیواری به استقامت پانل دیواری ۳بعدی نمی رسد و در زلزله های شدید هم تخریب و ریزش ندارد
پانل های دیواری از دو شبکه مفتولی که بین آنها یونولیت قرار گرفته و به وسیله تعدادی خرپا این دو شبکه به هم متصل میشود.فاصله شبکه مفتولی در هر دو طرف پانل با یونولیت داخل آن ۱ الی ۱/۵ سانتی متر می باشد که محل اجرای بتن بر روی پانل است.
از آنجایی که پانل های دیواری پانل های دیواری به وسیله مش های اتصال به صورت یکپارچه به هم متصل می شوند،در زلزله های شدید هم ، تخریب و ریزش نخواهند داشت.

عایق بودن پانل های دیواری از نظر صوت و صدا به حدی است که دیگر صدای از دیوار عبور نمیکند و مزاحمت برای همسایگان به وجود نمی آورد مخصوصا ساختمانهای آپارتمانی ،حتی اگر صدا بلند و دلخراش باشد.

یکی از ویژگی های دیگر و مهم پانل های دیواری عایق بودن آن می باشد که مصرف انرژی را تا حدود ۵۰ درصد کاهش می دهد کاهش وزن سازه نسبت به آجر تیغه ای سفال در هر متر مربع ۱۴۸ گرم می باشد

ویژگی پانل های دیواری ۳ بعدی

- ۱-مقاوم در برابر زلزله های شدید و طوفان
 - ۲-کاهش چشمگیر وزن سازه
 - ۳- کاهش چشمگیر زمان اجرا
 - ۴- کاهش چشمگیر نیروی انسانی
 - ۵-سهولت در جابجایی در طبقه های فوقانی
 - ۶-عایق صدا،رطوبت،گرما و سرما
 - ۷-نصب آسان و سریع تاسیسات (برق،آب و کابل کشی)
- در خرید پانل های دیواری به دقت نکات زیر را مورد توجه قرار دهید.
- ۱-نوع مفتولی
 - الف)فولادی سفید یا مشکی
 - ب)سفید گالوانیزه
 - ج)فولادی مس وار
 - ۲-قطر مفتول
 - ۳-نوع مفتول
- پانل ۱۰ سانت برای دیوار های داخلی ساختمان استفاده می شود
- پانل های ۱۵ سانت برای دور تا دور ساختمان استفاده می شود
- پانل های بیش تر از ۱۵ سانت به سفارش مشتری ساخته می شود.